

**Flat Gasket**  
metric



**Flachdichtung**  
metrisch

# SVN4



## PMA Accessories

<b>material</b>	• NBR reinforced with aramide fibres (asbestos-free)
<b>characteristics</b>	• suitable for sealing of PMA fittings with polyamide or metal threads
<b>specifications</b>	ingress protection IP68 according to IEC/EN 60529, DIN 40050 at fitting threads
<b>compatible with</b>	PMAFIX, PMAFIX Pro, EMCFIX

## PMA-Zubehör

<b>Material</b>	• NBR mit Aramidfasern verstärkt (asbestfrei)
<b>Eigenschaften</b>	• geeignet zur Abdichtung von PMA-Verschraubungen mit Polyamid- oder Metallgewinden
<b>Spezifikationen</b>	Schutzart IP68 nach IEC/EN 60529, DIN 40050 an Verschraubungs-Gewinden
<b>passend zu</b>	PMAFIX, PMAFIX Pro, EMVFIX

order no.	fits to thread size	dimensions in mm (nom.)			weight	packing unit
	metric	AD	ID	(s)	kg/100 pcs	PU/pcs
Bestell-Nr.	passend zu Gewindegrösse	Dimensionen in mm (nom.)			Gewicht	Verp.-Einheit
	metrisch	AD	ID	(s)	kg/100 Stk.	VE/Stk.
SVN4-M12	M12x1.5	20.0	12.0	(4.0)	0.05	50
SVN4-M12/02	M12x1.5	23.0	12.0	(5.5)	0.09	50
SVN4-M16	M16x1.5	22.0	16.0	(3.0)	0.06	50
SVN4-M16/02	M16x1.5	25.0	16.0	(4.5)	0.09	50
SVN4-M20	M20x1.5	27.0	20.0	(3.5)	0.07	50
SVN4-M20/02	M20x1.5	33.0	20.0	(6.5)	0.15	50
SVN4-M25	M25x1.5	35.0	25.0	(5.0)	0.13	30
SVN4-M25/01	M25x1.5	31.0	25.0	(3.0)	0.13	30
SVN4-M25/02	M25x1.5	39.0	25.0	(7.0)	0.20	30
SVN4-M32	M32x1.5	43.0	32.0	(5.5)	0.18	20
SVN4-M32/02	M32x1.5	49.0	32.0	(8.5)	0.29	20
SVN4-M40	M40x1.5	55.0	40.0	(7.5)	0.30	20
SVN4-M40/01	M40x1.5	51.0	40.0	(5.5)	0.30	20
SVN4-M40/02	M40x1.5	64.0	40.0	(12.0)	0.56	20
SVN4-M50	M50x1.5	69.0	50.0	(9.5)	0.49	10
SVN4-M50/01	M50x1.5	59.0	50.0	(4.5)	0.49	10
SVN4-M50/02	M50x1.5	74.0	50.0	(12.0)	0.66	10
SVN4-M63	M63x1.5	75.0	63.0	(6.0)	0.35	10


Our customer service dept. or local distribution partner will be pleased to help you concerning product availability and lead time  
 Unser Kundendienst oder die lokale PMA-Vertretung gibt Ihnen über die Artikelverfügbarkeit und Lieferzeit gerne Auskunft


	<b>Code reference</b>	<b>Nr.-Schlüssel</b>
	SVN4 = type	Typ
	M = thread type	Gewindeart
	25 = thread size	Gewindegrösse
	01 = small AD	kleiner AD
	02 = large AD	grosser AD

SVN4 - M 25 / 01

Dimensions Dimensionen





**Flat Gasket**  
metric



**Flachdichtung**  
metrisch

# SVN4

PMA Accessories



PMA-Zubehör

properties		unit	value	test method
	<i>Eigenschaften</i>	<i>Einheit</i>	<i>Wert</i>	<i>Prüfmethode</i>
<b>Thermal properties</b>	<b>Thermische Eigenschaften</b>			
Temperature range	Temperaturbereich	°C	- 50 ... + 250	PMA DO 9.21-4510
Short-term	Kurzzeitig	°C	+ 350	

The specifications and instructions for our customers in this document reflect the product engineering level at the time of manufacturing. Please consider the valid data sheet release at a time. For questions please contact the PMA customer service. PMA AG accepts no liability for damages resulting from unprofessional installation or application or misuse for a purpose. This disclaimer also includes damages to third parties. It is the customer's responsibility to check the delivered products and immediately notify PMA AG of detected faults. It is also the customer's responsibility to test the delivered product on its applicability for the intended purpose. PMA AG will accept no liability or responsibility for their products if a product or a PMA system is combined or used together with third-party products, i.e. products from other companies than PMA AG. Jurisdiction in all legal disputes concerning product liability have the courts of the canton of Zurich/Switzerland. Swiss law applies. For more information and the newest data sheet releases go to: [www.pma.ch](http://www.pma.ch)

Die in diesem Dokument für unsere Kunden enthaltenen Angaben und Instruktionen entsprechen dem neuesten Stand unserer Technik zum Zeitpunkt der Herstellung des Produktes. Es ist der jeweils gültige Datenblattstand zu berücksichtigen. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den PMA-Kundendienst. Die PMA AG lehnt jede Haftung bei unsachgemässer Montage oder Verwendung sowie Zweckentfremdung des Produktes ab. Dieser Haftungsausschluss umfasst auch allfällige Drittschäden. Es obliegt dem Kunden, die gelieferte Ware zu prüfen und allfällig festgestellte Mängel sofort der PMA AG anzuzeigen. Es obliegt ferner dem Kunden, die Ware auf ihre Eignung zwecks einer spezifischen Anwendung zu überprüfen. Die PMA AG lehnt jegliche Haftung für ihre Produkte ab, wenn ein einzelnes Produkt oder ein PMA-System mit Fremdprodukten, d.h. Produkten anderer Unternehmungen kombiniert bzw. verwendet wird. Gerichtsstand für Streitigkeiten bezüglich Produkthaftung sind die Gerichte des Kantons Zürich/Schweiz. Es kommt Schweizer Recht zur Anwendung. Ergänzende Informationen und neueste Datenblätter unter: [www.pma.ch](http://www.pma.ch)